




Dysebefugtning :

Type VDR-H, styring for vacuumdyser samt TDR-A H for Frekvensdyser



Styringen er specielt velegnet ved rumbefugtning. Den er specielt forsynet med automatisk styring af rensefunktionen i de tilsluttede befugtningsdyser (type VDF 2). Aktuel og ønsket fugtighed kan aflæses og justeres på panelets front hvor en lampe også fortæller om systemet er i drift.



“Rumbefugtningsdysen” type VDF 2 er nem at installere og har begrænset servicebehov samt lavt energiforbrug (anvender trykluft til forstøvning) . Dysen kan anvendes stort set i alle typer rum.

Dysen er forsynet med selvrensende funktion for vandgennemgangen. Dysen kan leveres med justerbar rustfri loft/vægkonsol og installeres med en 6-4 på nylonslange.



Type DF-VV vacuumventil :

Anvendes til styring af vandmængden til rumbefugtningsdyser type VDF 2.

Ventilen fungerer som mængde regulering og sikkerhedsventil ved trykluftsvigt og slangebrud.



“Frekvensdysen” har mange anvendelsesmuligheder og forstøver vandet helt ned til 2-3 my.

Dysen anvendes oftest ved direkte befugtning af f.eks. papirruller før trykning, træ og plastemner før lakering, ventilationsbefugtning, støvdæmpning i forbindelse med f. eks. slibning, stenknusning, boring og pelsning. Befugtning i kølerum hvor temperaturen er for lav til at anden befugtning kan optages i luften, er også mulig med frekvensdysen.