KAPACITETS SKEMA FOR DAN FUGT ®
FREKVENSDYSE TYPE TDF-A 1,6

Indstillet lufttryk (bar)	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
Ydelse vand l/h.	1,4	2,1	2,1	2,8	3,0	4,0	4,5	5,6	6,5	7,8	9,0	11	
Forbrug luft l/min.	45	48	52	55	57	60	63	64	66	67	69	72	
Tilgangstryk vand (ledningstryk): 4,5													

KAPACITETS SKEMA FOR DAN FUGT ®
FREKVENSDYSE TYPE TDF-A 1,6

Indstillet lufttryk (bar)	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
Ydelse vand l/h.	2,1	2,3	2,6	3,0	4,2	4,6	5,6	7,0	8,0	8,4	8,4	6,5	5,6
Forbrug luft l/min.			51	53	55	57	60	62	64	66	69	78	87
Tilgangstryk vand (ledningstryk): 3,5													

DAN FUGT Denmark ApS, Fabriksvej 2,DK-5580 Nr Aaby Denmark
+45 64 73 36 05 www.danfugt.com dan@danfugt.com