Autoglasreparatur, Wischerarm-abzieher, Schutzabdeckungen

125120

Windschutzscheiben Profi Austrennwerkzeug
Innovatives Scheibendemontagesystem für geklebte Scheiben. Bedienung nur durch eine Person. Anwendung mit Draht oder Nylon Schneideschnur. Mit dem optional erhältlichen Armaturenbrettschutz Art.-Nr. 125121 wird ein Ausbau der Scheibe ohne die oftmals zeitaufwändige Demontage der Innenverkleidungen ermöglicht. Sowohl Beschädigungen im Innenraum als auch am Karosseriefalz rund um die Scheibe sind damit praktisch ausgeschlossen. Lieferung im Kunststoffkoffer mit Einlage.

Zubehör
Art.-Nr. 125121

Lieferumfang:

- Brücke mit 2 Saugern
- Umlenkrolle mit 1 Sauger
- Durchstechahle
- Nylon Schneideschnur
- Schutzbrille
- Bedienungsanleitung



Brücke

Umlenkrolle

125166

Wischerarm Abzieher stufenlos verstellbar
zum Entfernen der Wischerarme von der Wischerwelle. Durch den Verstellbereich der Abzieherarme von 15 bis 34 mm ist dieser universell einsetzbar, z. B. für BMW, Opel, Audi/VW.
Gesamtgewicht: 0,55 kg



Einzelteile Verbundglasreparatur

MRT 103000

Werkzeughalter
mit Exzenterhebel, ermöglicht einen sicheren Halt auch auf stark gewölbten Scheiben.

MRT 104000

Injektor, einzeln

MRT 105000-1

Harz 2 ml
für die Reparatur von Steinschlägen in Verbundglasscheiben.

MRT 112000

HM-Glasbohrer Set 4-tlg.
konisch flache Spitze je 2 Stück, Ø 0,8 und 1,0 mm.
Schaft-Ø: 1,6 mm
Schaftlänge: 12,0 mm
Gesamtlänge: 19,0 mm

Hitze- und Flammschutzdecken Einsatz bis kurzzeitig 1400 °C

Schützt bei Schweiß-, Löt- und Trennarbeiten vor Funken, Schlacken und Schweißperlen.

für den KFZ-, Luft- u. Schiffsfahrtsbau entwickelt. 100 % glasfaserfrei, haut- u. lackfreundlich (keine Glasfaserstäube). Neben der hohen Anwendungsgrenztemperatur von max. 1400 °C (nass kurzzeitig max. 3400 °C) sehr hoher Hitze- u. Schallisolationswert bei relativ geringem Flächengewicht (600 g/m²). Von der Bearbeitung bis zur Entsorgung entstehen keine gesundheitsgefährdenden Stäube. Hitzeblockend, flammenresistent, nicht schmelzend und nicht tropfend. Aus einem Stück ohne Naht, mit schnittfesten Kanten.

Einsatzbereich:

- schützt bei Schweiß-, Löt- und Trennarbeiten alle empfindlichen Bauteile in der unmittelbaren Umgebung vor Funken, Schlacken oder Schweißperlen, z. B. Karosseriebleche, Lack- und Gummiflächen.
- wird überall eingesetzt, wo Arbeitssicherheit, Feuer-, Hitze- und vorbeugender Brandschutz gefordert wird, wie z. B. in Motorräumen und Schaltschränken.
- anwendbar als Schweißschutzunterlage, Löschdecke, als isolierender Hitzeschutzvorhang, o.ä.

Technische Daten:
Material: Flammschutzvlies, Farbe schwarz Materialstärke: ca. 6 mm Flächengewicht: ca. 600 g/m²
Anwendungsgrenztemperatur: bei einseitiger Temperaturbelastung kurzzeitig bis max. 1400 °C
Temperaturbeständigkeit (dauerhaft) nach DIN 52273: ca. 900 °C
Nachstehend aufgeführt sind die Standardgrößen, andere Formate sind auf Anfrage lieferbar!

Art.-Nr.	211010	211020	211620	212020	212030
Maße	1000 x 1000 mm	1000 x 2000 mm	1600 x 2000 mm	2000 x 2000 mm	2000 x 3000 mm