IRT 3

Torken kan justeras i vertikal position

- En kassett med 3 IR-lampor
- Digitala timers – flash off/full bake 30 + 30 minuter
- Inställningarna finns kvar även efter avstängning

MÅTT	
Stativhöjd	1531 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	88-1300 mm
Bredd	694 mm
Vikt	23 kg
Härdningsyta*	1,0 x 1,1 m

** Härdningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt*



IRT 3 PREPCURE

Art.nr	Ström-styrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800610	13 A	3 kW	16 A	230 V, 1-fas, EU	50-60 Hz
800473	13 A	3 kW	13 A	230 V, 1-fas, GB (brittisk kontakt)	50-60 Hz
800474	13 A	3 kW	16 A	230 V, 1-fas, AUS & ARG typ 1	50-60 Hz
800612	13 A	3 kW	20 A	230 V, 1-fas, NA ETL	50-60 Hz

IRT 4

Torken kan justeras i både vertikal och horisontell position

- En kassett med 3 IR-lampor, maxhöjd 2150 mm
- Digitala timers – flash off/full bake 30 + 30 minuter
- Inställningarna finns kvar även efter avstängning

MÅTT	
Stativhöjd	1574 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	160-2150 mm
Bredd	1188 mm
Vikt	46 kg
Härdningsyta*	1,0 x 1,1 m

** Härdningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt*



IRT 4 PREPCURE

Art.nr	Ström-styrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800611	13 A	3 kW	16 A	230 V, 1-fas, EU	50-60 Hz
800443	13 A	3 kW	13 A	230 V, 1-fas, GB (brittisk kontakt)	50-60 Hz
800617	13 A	3 kW	16 A	230 V, 1-fas, AUS & ARG typ 1	50-60 Hz
800615	13 A	3 kW	20 A	230 V, 1-fas, NA ETL	50-60 Hz